



# Hochlochziegel Kleinformat

Textvorschlag für das Leistungsverzeichnis. Mengen, Einheits- und Gesamtpreise werden vom Ausschreibenden ergänzt. Technische Kennwerte gemäß Zulassung, Änderungen vorbehalten.

## Pos. 01

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegel  
Kleinformat  
NF nach EN 771, DIN 105  
1 NF 11,5 cm 12 – 1,0 mit Normalmörtel  
oder glw.  
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 7,1 cm, Format 1 NF,  
vermauert mit Normalmörtel,  
Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m<sup>2</sup>  
Rohdichteklasse (RDK) 1,0  
liefern und erstellen.

| Menge m <sup>2</sup> | Menge m <sup>3</sup> | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                      |                      |                 |               |

## Pos. 02

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegel  
Kleinformat  
2 DF nach EN 771, DIN 105  
2 DF 11,5 cm 12 – 0,9 mit Normalmörtel  
oder glw.  
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 2 DF,  
vermauert mit Normalmörtel,  
Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m<sup>2</sup>  
Rohdichteklasse (RDK) 0,9  
liefern und erstellen.

| Menge m <sup>2</sup> | Menge m <sup>3</sup> | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                      |                      |                 |               |



# Hochlochziegel Kleinformate

## Pos. 03

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegel

Kleinformate

3 DF nach EN 771, DIN 105

3 DF 17,5 cm 12 – 0,9 mit Normalmörtel

oder glw.

Wanddicke 17,5 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 3 DF,

vermauert mit Normalmörtel,

Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m<sup>2</sup>

Rohdichteklasse (RDK) 0,9

liefern und erstellen.

| Menge m <sup>2</sup> | Menge m <sup>3</sup> | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                      |                      |                 |               |

## Pos. 04

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegel

Kleinformate

5 DF nach EN 771, DIN 105

5 DF 24 cm 12 – 0,9 mit Normalmörtel

oder glw.

Wanddicke 24 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 5 DF,

vermauert mit Normalmörtel,

Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m<sup>2</sup>

Rohdichteklasse (RDK) 0,9

liefern und erstellen.

| Menge m <sup>2</sup> | Menge m <sup>3</sup> | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                      |                      |                 |               |