



Thermopor ISO-P 013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-698

Textvorschlag für das Leistungsverzeichnis. Mengen, Einheits- und Gesamtpreise werden vom Ausschreibenden ergänzt. Technische Kennwerte gemäß Zulassung, Änderungen vorbehalten.

Pos. 01

Mauerwerk aus hochwärmedämmenden Ziegeln mit
mörtelfreier Stoßfuge
THERMOPOR ISO-P Zul.Nr. Z-17.1-698
12 DF 36,5 cm 8 - 0,70 mit DM
 $\Lambda = 0,13 \text{ W/mK}$, $U=0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$
oder glw.
Wanddicke 36,5 cm, Steinhöhe 249 cm, Format 12 DF,
vermauert mit Dünnbettmörtel,
Wärmeleitzahl $0,13 \text{ W/mK}$,
U-Wert $0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Außenwand gegen Luft
Festigkeitsklasse (SFK) 8 MN/m²
Rohdichteklasse (RDk) 0,70
liefern und erstellen.

Menge m ²	Menge m ³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 02

Mauerwerk aus hochwärmedämmenden Ziegeln mit
mörtelfreier Stoßfuge
THERMOPOR ISO-P Zul.Nr. Z-17.1-698
12 DF 30 cm 8 - 0,70 mit DM
 $\Lambda = 0,13 \text{ W/mK}$, $U=0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$
oder glw.
Wanddicke 30 cm, Steinhöhe 249 cm, Format 12 DF,
vermauert mit Dünnbettmörtel,
Wärmeleitzahl $0,13 \text{ W/mK}$,
U-Wert $0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Außenwand gegen Luft
Festigkeitsklasse (SFK) 8 MN/m²
Rohdichteklasse (RDk) 0,70
liefern und erstellen.

Menge m ²	Menge m ³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €



Thermopor ISO-P 013

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-698

Pos. 03

Mauerwerk aus hochwärmedämmenden Ziegeln mit
mörtelfreier Stoßfuge

THERMOPOR ISO-P Zul.Nr. Z-17.1-698

10 DF 24 cm 8 - 0,70 mit DM

$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$, $U=0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$

oder glw.

Wanddicke 24 cm, Steinhöhe 249 cm, Format 10 DF,

vermauert mit Dünnbettmörtel,

Wärmeleitzahl $0,13 \text{ W/mK}$,

U-Wert $0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Außenwand gegen Luft

Festigkeitsklasse (SFK) 8 MN/m²

Rohdichteklasse (RDK) 0,70

liefern und erstellen.

Menge m ²	Menge m ³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €