



Textvorschlag für das Leistungsverzeichnis. Mengen, Einheits- und Gesamtpreise werden vom Ausschreibenden ergänzt. Technische Kennwerte gemäß Zulassung, Änderungen vorbehalten.

Pos. 01

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegeln mit
mörtelfreier Stoßfuge
THERMOPOR T N+F nach EN 771, DIN 105
12 DF 24 cm 12 – 0,90 mit Normalmörtel
Lambda = 0,42 W/mK oder glw.
Wanddicke 24 cm, Steinhöhe 238 cm, Format 12 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Wärmeleitfähigkeit 0,42 W/mK,
Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m²
Rohdichteklasse (RDK) 0,90
liefern und erstellen.

Menge m ²	Menge m ³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 02

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegelplatten mit
mörtelfreier Stoßfuge
THERMOPOR Hochlochziegelplatten nach EN 771, DIN 105
12 DF 17,5 cm 12 – 0,90 mit Normalmörtel
Lambda = 0,42 W/mK oder glw.
Wanddicke 17,5 cm, Steinhöhe 238 cm, Format 12 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Wärmeleitfähigkeit 0,42 W/mK,
Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m²
Rohdichteklasse (RDK) 0,90
liefern und erstellen.

Menge m ²	Menge m ³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €



Pos. 03

Mauerwerk aus Thermopor Hochlochziegelplatten mit
mörtelfreier Stoßfuge
THERMOPOR Hochlochziegelplatten nach EN 771, DIN 105
8 DF 11,5 cm 12 – 0,90 mit Normalmörtel
Lambda = 0,42 W/mK oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 238 cm, Format 8 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Wärmeleitzahl 0,42 W/mK,
Festigkeitsklasse (SFK) 12 MN/m²
Rohdichteklasse (RDK) 0,90
liefern und erstellen.

Menge m ²	Menge m ³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €